

LJ 7004

Description / Opis	
Product / Produkt	Yellow flame retardant fluorescent-reflective tape LJ 7004 / żółta fluorescencyjna taśma odblaskowa trudnopalna LJ 7004
 Base material composition / materiał bazowy:	100% Cotton / bawełna
Roll Length / Długość rolki	100m
Width (mm) / Szerokość (mm)	50



Standard / standard
EN ISO 20471:2013/A1:2016; EN 469:2005+A1 2006;
Authorization
Certificate No: 20CN0425 issued by AITEX valid from 06.07.2020

Physical properties / Właściwości fizyczne	
Washing resistance - 60°C / Trwałość pranie wodne w 60°C	25 cycles (cykli)
Durability - Dry Cleaning / Trwałość pranie chemiczne	5 cycles (cykli)
Reflectivity / Odblaskowość	≥50 mcd/lux.m ²



Recommended care instruction / Zalecany sposób konserwacji*:




* the product can be washed at 60 ° C up to 30 washing cycles / produkt może być prany w temperaturze 60°C maksymalnie do 30 cykli prania.

Updated on / Aktualizacja z dnia 09.10.2020

The data listed in above specification have been developed on the basis of tests carried out on the sample of a.m product. Data serves as an information and is not part of an offer within the meaning of the Act. /

Dane zawarte w powyższej specyfikacji opracowane zostały na podstawie badań laboratoryjnych i deklaracji producenta. Karta techniczna pełni rolę informacyjną i nie jest elementem oferty handlowej w rozumieniu ustawy.

LJ 7004H

Description / Opis	
Product / Produkt	PERFORATED Yellow flame retardant fluorescent-reflective tape LJ 7004H / żółta fluorescencyjna taśma odblaskowa trudnopalna z perforacjami LJ 7004H
 Base material composition / materiał bazowy:	100% Cotton / bawełna
Roll Length / Długość rolki	100m
Width (mm) / Szerokość (mm)	50



Standard / standard
EN ISO 20471:2013/A1:2016; EN 469:2005+A1 2006;
Authorization
Certificate No: 20CN0425 issued by AITEX valid from 06.07.2020

Physical properties / Właściwości fizyczne	
Washing resistance - 60°C / Trwałość pranie wodne w 60°C	25 cycles (cykli)
Durability - Dry Cleaning / Trwałość pranie chemiczne	5 cycles (cykli)
Reflectivity / Odblaskowość	≥50 mcd/lux.m ²



Recommended care instruction / Zalecany sposób konserwacji*:



* the product can be washed at 60 ° C up to 30 washing cycles / produkt może być prany w temperaturze 60°C maksymalnie do 30 cykli prania.

Updated on / Aktualizacja z dnia 09.10.2020

The data listed in above specification have been developed on the basis of tests carried out on the sample of a.m product. Data serves as an information and is not part of an offer within the meaning of the Act. / Dane zawarte w powyższej specyfikacji opracowane zostały na podstawie badań laboratoryjnych i deklaracji producenta. Karta techniczna pełni rolę informacyjną i nie jest elementem oferty handlowej w rozumieniu ustawy.